

Link do produktu: <https://www.kablex.net/els-ochronnik-przepięciowy-bc-60ka-1-5kv-1p-p-123.html>



ELS Ochronnik przepięciowy B+C 60kA 1,5kV 1P

Cena	71,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SM30B+C/1P
Producent	ELS

Opis produktu

Charakterystyka - parametry elektryczne:

- napięcie znamionowe AC (U_N): 230/400 V
- typ sieci: TN
- największe napięcie trwałej pracy AC (U_C): 275 V
- znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) I_n : 30 kA
- maksymalny prąd wyładowczy (I_{max}): 60 kA
- prąd udarowy (10x350 μ s) I_{imp} : 4,5 kA
- napięciowy poziom ochrony (U_p): **1,5 kV**
- czas zadziałania (T_A): 25 ns
- maksymalny dodatkowy bezpiecznik typ gL/gG: 160 A
- dopuszczalna wilgotność: 95 %
- rezystancja izolacji (R_{iso}): $>10^3 M\Omega$
- zgodność z normą: EN 61643-11: 2002 + A11: 2007

Parametry mechaniczne:

- wymiary: zgodnie z rysunkiem poniżej
- przekrój przyłączanych przewodów: 2,5-3,5mm² sztywnych / 2,5-25mm² giętkich
- materiał obudowy: ABS kolor (wkładka - czerwony, obudowa - czerwony)
- wskaźnik stanu wkładki: optyczny (zielony - OK, czerwony - brak ochrony)
- montaż: szyna TH 35 mm wg EN60715
- zakres temperatur pracy TU: -40°C ~ +85°C
- stopień ochrony: IP20
- termiczne urządzenie odłączające: tak