

Link do produktu: <https://www.kablex.net/rura-karbowana-dwuwarstwowa-5040-450n-niebieska-50-mb-qrk-rod-k-dvr-p-85.html>

Rura karbowana dwuwarstwowa 50/40 450N - niebieska (50 mb) QRK RODK DVR

| | |
|------------------|---|
| Cena | 140,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 10619 |
| Producent | TT PLAST, Q-SYSTEMS, AROT, KOPOS |

Opis produktu

| | |
|--|--|
| Rura karbowana dwuwarstwowa w kręgach - RODK | |
| Dokumenty odniesienia: | Dyrektywa UE 2006/95/WE |
| | PN-EN 61386-1:2011 |
| | PN-EN 61386-24:2010 |
| | Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2014-02-3092/1 |
| PKWiU: | 22.21.21.0 |
| Charakterystyka: | Rura dwuścienna z karbowaną ścianką zewnętrzną i wewnętrzną |
| | Wyposażona w linkę ułatwiającą wciąganie kabli |
| | W zestawie złączka ZRD |
| Zastosowanie: | Ochrona kabli w: |
| | otwartych wykopach |
| | telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej miejscach o małych obciążeniach mechanicznych (chodniki, tereny zielone) |
| Materiał: | HDPE |
| Odporność na ściskanie: | 250N, 450N, 750N |
| Typ: | Rura giętka |
| Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja) | -25°C ÷ 90°C |
| Kolor: | Zewnętrzny: czerwony lub niebieski |
| | Wewnętrzny: czarny lub naturalny |
| Średnice zewnętrzne (mm): | 40; 50; 75; 110; 160 |
| Długość odcinków: | 25 mb; 50 mb |
| *możliwość wykonania rury w innym kolorze oraz innych parametrach wytrzymałościowych | |